

Technisches Datenblatt für den Boden Greenway

Nutzschicht			Hochfeste keramische Oberfläche, plus UV-Schutz
Abmessungen Holzdekore			1.815×200×9 mm
Abmessungen sonstige Dekore			620×450×9 mm
Gewicht sonstige Dekore		EN430	8200 g/m ²
Kante			Mikrofase
Verwendungsklassen		EN16511	34
Emissionswerte			Gemäß AgBB
Chemikalienbeständigkeit		EN423	Ausgezeichneter Widerstand
Stuhlrolleneignung		EN425	Ja, Typ W
Resteindruck		EN433	Max. 0,08 mm
Dimensionsstabilität		EN434	< 0,05%
Fußbodenheizung			Normgerecht
Rutschsicherheit		EN 51130	R10
Lichtechtheit		ISO 105	> 7
Trittschalldämmung		EN ISO 717-2	etwa 17 dB
Temperaturbeständigkeit		EN 12524	0,09 m ² K/W
Brandverhalten		EN ISO 9239-1	Bfl s1
Feuchtraumeignung			Ja
Elektrostatische Aufladung		EN 1815	< 2,0 kV antistatisch
Querkraft mit Klicksystem		ISO 24334	> 600 kg/ml
Mikrokratzbeständigkeit		EN 16094	MSR-B1